

QCM-200AS2系列產品比較表

功能 規格	產品名稱	QCM-200AS2CS	QCM-200AS2RS	QCM-200AS2PS	QCM-200AS2MS
供應電源		DC 12-30V / 0.6A	DC 12-30V / 0.6A	DC 12-30V / 0.6A	DC 12-30V / 0.6A
光耦合元件		Yes	Yes	Yes	Yes
Watch Dog 功能		Yes	Yes	Yes	Yes
直流突波電壓保護		Yes	Yes	Yes	Yes
日期/時間顯示		-	-	-	Yes
通訊界面		CAN Bus	RS-485	Parallel (Binary / Gray / 7 Segment)	RS-485
下載通訊埠		RS-232			
QCM-系列軟體工具		QCM-200AS2 Lift LCD Editor			
PCB尺寸		124x55	124x55	124x55	124x55
LCD尺寸		72x40	72x40	72x40	72x40
LCD解析度		128x64 dots	128x64 dots	128x64 dots	128x64 dots
LCD Dots大小		0.52 mm	0.52 mm	0.52 mm	0.52 mm
LCD顯示色		藍底白字圖 / 黑底白字圖			
特殊設定		特殊設定都需在QCM-200AS2 Lift LCD軟體設定			
	↓		↓		
Customer logo 客戶標誌		Yes	-	-	Yes
LCD BL Power saving 背光省電模式		0~600秒	0~600秒	-	-
Node Address 節點		0~63個位址	-	-	-
ID Code (4 bytes) 客戶識別碼		4字元	-	-	-
Enable Date and Time function 日期/時間校對		-	-	-	Yes
Message position 訊息位置		上、中、下	上、中、下	上、中、下	上、中、下